



OZONIZZATORI PORTATILI

MODELLI DISPONIBILI MODELS AVAILABLE MODELOS DISPONIBLES						
	Cod. 01.000.215	Cod. 01.000.215W	Cod. 01.000.269	Cod. 01.000.224	Cod. 01.000.224L	Cod. 01.000.257
Capacità	3,5 gr/h	5 gr/h	4 gr/h pacco ceramico sostituibile da esterno	3,50 ÷ 7 gr/h Con potenza regolabile	10 gr/h	5/10/15/20 gr/h Con potenza regolabile
Timer	2 ore/hours/horas	2 ore/hours/horas	3 ore/hours/horas	2 ore/hours/horas 12 ore a richiesta/hours	2 ore/hours/horas	135 min con timer digitale
Rumorosità	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB
Alloggiamento	Cabinet in acciaio verniciato	Cabinet in acciaio verniciato	Cabinet in acciaio verniciato	Cabinet in acciaio inossid.	Cabinet in acciaio verniciato	Cabinet in acciaio inossid.
Potenza	65W	65W	50W DC/AC	100W	100W	270W
Dimensioni	205x175x150 mm	205x175x150 mm	205x175x150 mm	210x180x260 mm	210x180x260 mm	202x379x285 mm
Volume flusso aria	2,5 m³/min	2,5 m³/min	2,5 m³/min	2 ÷ 4 m³/min	2 ÷ 4 m³/min	4,8 m³/min
Peso netto-lordo	2Kg/2,6Kg	2Kg/2,6Kg	2Kg/2,6Kg	2,9Kg/3,9Kg	2,9Kg/3,9Kg	6,2Kg/7,6Kg
Alimentazione:	220/240V	220/240V	BIPOWER 12V DC 120 ÷ 240V AC	220/240V	220/240V	210/230V
Trattamento aria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telecomando	—	—	—	—	—	✓



Areare completamente l'ambiente bonificato prima di accedervi

