



Smontagomme per ruote tubeless (veicoli trasporto commerciale).

Tubeless truck tire changer (commercial vehicles).



RGU2671.GENSET comprende / includes:

- RGU2671.G
- generatore / electric generator
- compressore / compressor
- blocco elettro-pneumatico di alimentazione / electric-hydraulic power unit
- arrotolatori / rollers
- pinza per cerchi in lega / alloy rims clamping

RGU2671.G non è altro che RGU2671.GENSET solo telaio cioè senza il generatore, il compressore ed il blocco elettro-pneumatico di alimentazione.

RGU2671.G version is nothing but RGU2671.GENSET only frame therefore without generator, compressor and electric-hydraulic power unit.



• generatore / electric generator

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES



» Elenco List pag. 115

B150 OPTION

Mandrino elettroidraulico.

Hydraulic clamping chuck system.

Consolle comandi idraulici.

Hydraulic control console.

MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions
1150±1700 x 1150±2050 x 1200h
- Imballo / Packing
mm 1150 x 1800 x 1400h
- Peso lordo / gross weight: 950 kg
Peso netto / net weight: 900 kg

RGU2671.G è uno smontagomme elettroidraulico per montaggio/smontaggio di ruote di autocarri, bus e mezzi pesanti con cerchi da 13" fino a 26". La sua struttura e compattezza lo rendono idoneo all'installazione su furgoni (portata 3,5 ton.) per il servizio assistenza mobile. Una volta installato all'interno del furgone, lo smontagomme si ribalta velocemente all'esterno creando un'area di lavoro comoda e versatile. RGU2671.G può essere facilmente caricato ed installato all'interno di qualsiasi furgone di larghezza non inferiore a 1750mm. Installabile indifferentemente su furgoni con guida a destra o a sinistra, è sollevabile tramite carrello elevatore e si inserisce comodamente attraverso il portellone laterale del furgone.

RGU2671.G is an electro-hydraulic tire changer for mounting/demounting truck and bus tire with rims from 13" up to 26". Its compact structure makes it ideal for installation inside vans (max. loading capacity 3,5 Tons) for mobile tire service. Once the tire changer is installed inside the van, it tilts easily and quickly outside the van, creating a comfortable and versatile working space. It can be easily loaded and installed on every van with width not less than 1750mm. Available for installation on vans with both right drive and left drive, it is easy to lift and load by a fork lift, and can fit the van through its side door.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	13" - 26"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1000 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1380 mm (55")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	600 mm (24")
• Gruppo di comando / Control group	Elettroidraulico / Electro-hydraulic 1,1 kW
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 RPM
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	/
• Forza assiale max cilindro stallonatore / Max bead-loosener cylinder force	25000 N

GENERATORE

• Alimentazione / Supply	Diesel
• Raffreddamento / Cooling	Liquid

COMPRESSORE

• Capacità / Capacity	120 lt.
• Portata / Air delivery	750 lt./min
• Voltaggio / Voltage	230V 1Ph / 400V 3Ph